IMPORTATION DE FICHIER CSV (FORMAT EXCEL) DANS UNE BASE DE DONNEES

🎇 Crazy Browser - [phpMyAdmin 2.5.7-pl1]			ال	Ð×
Eichier Edition Affichage Eavoris Historique Groupes Options Outils Onglets Aide			1	
] 🗋 • 🕞 • 🦻 • 🖹 🖻 🚯 🔎 🧙 🤣 😂 🖃 🖃 • 🏢 •				
Adresse 🕘			🗾 🔁 👻 🛛 Liens 🔀 🕻	
phpMyAdmin 2.5.7-pl1				
Bienvenue à phpMyAdmin 2.5.7-pl1 - Conn	exion			<u>~</u>
Language: French (fr-iso-8859-1)	Exécuter			
(Vous devez accepter les cookies pour poursuivre.)			
Nom d'utilisateur :				
Mot de passe :				
Connexion				
				-
Terminé 100%	Onglet n°5	•	M Internet	н

Rendez-vous sur http://www.luxpartner.com/phpmyadmin/ puis on s'identifie.

1

¹ Auteur : Maisse Sébastien – Date de conception : 27 / 07 / 2004 – Date de Mise à jour :

🔀 Crazy Browser -			- phpMy	Admin 2.	5.7-pl	1]											_	8 ×
Eichier Edition Affichage Ear	vori	s <u>H</u> istorique <u>G</u> roup	es <u>O</u> ptions O	u <u>t</u> ils Ongle	ets A	ide												
- 🔾 - 🕄 - 💌		2 🏠 🔎 🤊	2 🚱 🖉		2	🗩 • 🏢 •												
Adresse 🙆															- 🗗	- Liens		
·	- 40	a management and a				🔳 luxpar	tn.pro	oducts	su	1								
Php. MyAdmin E	Bas	se de donné	es imper	∙Ta	ble	products	sur	le s	ser\	/eu	r 🐂							*
Accueil	9	tructure Af	ficher	SOL		Dechercher		neór			VDO	tor	Onáratione	V	ider	Sunn	rimor	
(23) -		A		JUL		Rechercher		iisei	C I			Iter	operations		IUCI	Juhh	inner	_
affiliates		Champ	Туре	Attributs	Null	Défaut Extra			Act	ion								
Cart Cart Cartoptions		pID	varchar(128)		Non		Z	Ť	1	i	=	I						
Clientlogin	Г	pName	varchar(255)		Oui	NULL	Z	-	1	i		I						
coupons [pSection	int(11)		Oui	NULL	Z	-	1	i		I						
multisections		pDescription	text		Oui	NULL	Z	-	1	i		I						
optiongroup	Г	pLongdescription	text		Oui	NULL	Z	-	1	i	=	T						
i orders	Г	plmage	varchar(255)		Oui	NULL	Z	-	1	i		T						
payprovider I		pLargeimage	varchar(255)		Oui	NULL	Z	Ť	1	i	=	I						
postalzones prodoptions	Г	pPrice	double		Oui	0	Z	-	1	i		I						
products [pListPrice	double		Oui	0	Z	-	1	i	=	I						
states I	Г	pWholesalePrice	double		Oui	0	Z	-	1	i		I						
tmplogin topsections	Г	pShipping	double		Oui	0	Z	-	1	i	=	I						
uspsmethods zonecharges		pShipping2	double		Oui	0	Z	ŵ	1			I						
I		pWeight	double		Oui	0	Z	Ť	1	i		I						
1		pDisplay	tinyint(4)		Oui	1	Z	ŵ	1	i		I						
1		pSell	tinyint(4)		Oui	1	Z	-	1	i	=	I						
1	Г	pExemptions	tinyint(4)		Oui	0	Z		1	i		I						
1		pInStock	int(11)		Oui	0	1	-	1	i		I						
Fenêtre SQL	t_	— Tout cocher /	Tout décoch	er Poul	la se	élection : 🛛 🖻 🕯	ł											•
٤									10	0%	Ongle	t n°5	80		🌍 Intern	et	H	н

Sélectionner la table **Products** dans la partie gauche de la page web.

² Auteur : Maisse Sébastien – Date de conception : 27 / 07 / 2004 – Date de Mise à jour :



Puis on clique sur « Insérer des données provenant d'un fichier texte dans la table »

³ Auteur : Maisse Sébastien – Date de conception : 27 / 07 / 2004 – Date de Mise à jour :

esse 🖉	Base de do	nnées	. Tal	hle products	sur le serv) /eur			▼ Liens 🗙			
MyAdmin cueil (23)	Structure	Afficher	SQL	Rechercher	Insérer	Exporter	Opérations	Vider	Supprimer			
admin affiliates cart	Emplacement	du fichier texte			Parcourir	(Taille maximu	m: 2 048Ko)					
cartoptions clientlogin countries counops	Remplacer les table avec le fic	données de la chier	C Remp	lacer	Le contenu du enregistremen	fichier remplace ts ayant une val	era le contenu de la eur de clé primaire	le contenu de la table pour les r de clé primaire ou unique identique. des champs.				
cpnassign multisections	Champs termin	nés par			Le caractère q	ui sépare chacu	n des champs.					
optiongroup options orders orderstatus	Champs entou	rés par		OPTIONNEL	Souvent des g char et varchar	uillemets. OPTI r sont entourés	lemets. OPTIONNEL signifie que seuls les champs de typ ont entourés par ce caractère.					
payprovider postalzones prodoptions	Caractère spéc	cial			Optionnel. Indi spéciaux.	- stionnel. Indique le caractère qui permet d'enlever l'effet des caractères éciaux.			caractères			
products sections states	Lignes terminées par Iv\n Retour de chariot : \r Saut de ligne : \n											
mplogin opsections uspsmethods	Nom des color	ines			Si vous désire: séparés par de	désirez ne charger que certaines colonnes, indiquez leurs noms, ; par des virgules. eure méthode a été choisie par défaut, mais vous pouvez la chan oue.						
zonecharges	Méthode pour l	e LOAD	©DA	FA FA LOCAL	La meilleure m elle échoue.							
					[Documentation	n]						
				Exécuter	Réinitialise	er les valeurs	1					

On enlève les guillemets qui se trouve dans l'option « **Champs entourés par** » puis on sélectionne pour « **Méthode pour le LOAD** » **DATA LOCAL** et on sélectionne le fichier avec le bouton parcourir... et on clique sur le bouton « **Exécuter** »

4

Echier Edition Affichage Eavoris Historique Groupes Options Outifs Onglets Aide Image: Comparison of the image of the imag	8 ×					min 2.5.2-pl1]	- phpMyAd		and a second	Crazy Browser -
Adresse Image: Source disque Google Actualités Fr Recherche Google: sc Elemenue Luens Image: Source.products su econmerce.products su econmerce.products su Adresse Image: Source disque Google Actualités Fr Recherche Google: sc Elemenue Luens Image: Source.products su econmerce.products su econmerce.products su Adresse - Table products sur le serveur Nombre d'enregistrements insérés : 1 (traitement: 0.0844 sec.) requête SQL: [Modifier] [Oréer source PHP] LOAD DATA INFILE 'C WWINDOWSWTEMPRophil B trap'INTO TABLE 'products' FIELDS TERMINATED BY 'V ESCAPED BY W LINES TERMINATED BY 'N' Structure Afficher a admin a difinites a difinites cat Structure Afficher Sole Selectionner Insérer Exporter Opérations Vider Supprime a cations a citentiogin coupons SELECT * FROM 'products' WHERE 1 plan: plan						Aide	s Outils Onglets	Groupes Options	Eavoris Historique	Eichier Edition Affichage
Adresse Image: Compression: Compression: Image: Compression: Imag						1 🗔 - 🎹 -		P to CO	💌 🔿 🐔	- 🕞 - 🚺 -
Acheter votre disque		🕄 👻 Liens 🕅 (-							
Accueil Base de données - Table products sur le serveur Accueil Nombre d'enregistrements insérés : 1 (traitement: 0.0844 sec.) requête SQL : [Modifier] [Créer source PHP] LOAD DATA INFLE 'C. WWINDOWSWTEMPNph18.tmp*INTO TABLE 'products' FIELDS TERMINATED BY ''ESCAPED BY WLINES TERMINATED BY 'traiting' a admin a filiates a cartoptions cartoptions a contries coupons a options SELECT * FROM 'products' WHERE 1 p options p options a orderstatus p options a products Détection automatique O aucune C "gzippé"				ecommerce.products s	roducte su		Google: sc 🔰 🗖	r Decherche	Google Actualités E	
Accueil Base de données - Table products sur le serveur Accueil Nombre d'enregistrements insérés : 1 (traitement: 0.0844 sec.) requête SQL : [Modifier] [Créer source PHP] LOAD DATA INFILE CXWINDOWSWTEMPNphp18.tmp INTO TABLE 'products' FIELDS TERMINATED BY 'L'ESCAPED BY WLINES TERMINATED BY 'U'LINES TERMINATED'LINE 'U'LINES'LINE 'U'LINE 'U'LINE '					oddets sam -					
Accueil Nombre d'enregistrements insérés : 1 (traitement: 0.0844 sec.) requête SQL : [Modifier] [Créer source PHP] LOAD DATA INFLE * C:WWINDOWSNTEMPRophel Bitmp" INTO TABLE * products* FIELDS TERMINATED BY ** ESCAPED BY ** LINES TERMINATED BY ** ESCAPED BY ** LINES TERMINATED BY ** ESCAPED BY ** LINES TERMINATED BY ** INTO TABLE * products* FIELDS TERMINATED BY ** ESCAPED BY ** LINES TERMINATED BY ** INTO TABLE * products* FIELDS TERMINATED BY ** ESCAPED BY ** LINES TERMINATED BY ** INTO TABLE * products* FIELDS TERMINATED BY ** ESCAPED BY ** LINES TERMINATED BY ** INTO TABLE * products* FIELDS TERMINATED BY ** ESCAPED BY ** LINES TERMINATED BY ** INTO TABLE * products* FIELDS TERMINATED BY ** ESCAPED BY ** LINES TERMINATED BY ** INTO TABLE * products* Uter S Compression S Vider S Supprime a drining a countries b products			#E	veur	sur le ser	Table product	- 10.00	onnées 💼	Base de de	Php
Nombre d'enregistrements insérés : 1 (traitement: 0.0844 sec.) requête SQL : [Modifier] [Créer source PHP] LOAD DATA INFILE 'C:WWINDOWSWTEMPNphp1B tmp'INTO TABLE 'products' FIELDS TERMINATED BY '' ESCAPED BY W LINES TERMINATED BY '' ' ESCAPED BY W LINES TERMINATED BY '' ESCAPED BY W LINES T										Accueil
a admin admin a admin afflicates a carta admin a carta admin a carta admin a carta becarta a car						ement: 0.0844 sec.	nsérés : 1 (trait	egistrements ir	Nombre d'en	
LOAD DATA INFILE 'C:WVINDOWSWTEMPN/php1B.tmp'INTO TABLE 'products' FIELDS TERMINATED BY '# ESCAPED BY WILINES TERMINATED BY '# ESCAPED BY WILI							source PHP]	[Modifier] [Créer	requête SQL :	according (23)
a admin a affiliates a cart a cart a cartoptions a cartoptions a countries B countries a countries B countries a contongroup B optiongroup a orders B orderstatus a products Matter texte : a products Parcourir B prodoptions Compression: © Détection automatique © aucune © "gzippé" b products Exécuter		INATED BY 'Irin'	APED BY WLINES TERM	RMINATED BY "ESCAPE	ucts' FIELDS TE	tmp'INTO TABLE `pro	S\\TEMP\\php1B	ILE 'C:\WINDOW	LOAD DATA INF	
A admin Afficher SQL Selectionner Inserer Exporter Operations Vider Supprime A cart A				-						
a diffiliates a cart a contries a consisting a cart a consisting a cart a consisting a cart a consisting a conders a orders a orders a orders a payprovider a prodoptions a states		Supprimer	erations Vider	Exporter Operati	Insérer	Selectionner	SQL	Afficher	Structure	Da admin
a. cardoptions Champs. a. cardoptions SELECT * FROM `products` WHERE 1 a. countries plame a. countries postions a. coupons a. contaise a. coupons a. contaise a. coupons a. contries a. coupons a. contaise a. coupons a. contries a. optiongroup a. conters a. orders Ø. Réafficher la requête après exécution Ou Emplacement du fichier texte : Image: Compression: © Détection automatique © aucune © "gzippé" a. products Exécuter a. states Exécuter			amne:	Champ	nontation		uôtes cur la ba	rupo ou doc roa	Exécuto	Di affiliates
a clientlogin a countries a countries pName a countries pSection a copassign multisections a optiongroup multisections a orders Réafficher la requête après exécution a orderstatus Ou Emplacement du fichier texte : a postalzones Compression: © Détection automatique © aucune © "gzippé" a sections Exécuter			amps.		nentation	se econimerce (Doc	cte`WHERE 1	r ane oa des req F * EROM `produ	ISELECT	Di cartoptions
A countries A countries A countries A conassign A multisections A optiongroup A options A orders D orderstatus D payprovider A prodoptions B prodoptions A products D sections A sections				pName			CIS WHERE I	r nom pload	ULLEU	Di clientlogin
a cphassign Implifications a optiongroup Insérer a options Insérer a orders Insérer a orderstatus Ou Emplacement du fichier texte : a postalzones Parcourir a prodoptions Détection automatique a sections Exécuter			1	pSection						Di countries
A multisections Insérer Da optiongroup Insérer Da options Insérer Da orders Insérer Da orderstatus Our Emplacement du fichier texte : Da payprovider Parcourir Da prodoptions Détection automatique Da sections Exécuter			nion 🔄	Ippescription						Da cpnassign
a. optiong top ✓ a. options ✓ b. orderstatus ✓ a. payprovider ✓ a. postalzones ✓ b. prodoptions Compression: Détection automatique C aucune C "gzippé" Exécuter a. states 			sérer	Insére						D multisections
Da orders Image: Réafficher la requête après exécution Da orderstatus Ou Emplacement du fichier texte : Da payprovider Image: Parcourir Da produptions Compression: Image: Détection automatique Da sections Exécuter				v					I	Di options
Da orderstatus OW Emplacement du fichier texte : Da payprovider Parcourir Da postalzones Compression: © Détection automatique © aucune © "gzippé" Da sections Exécuter Da states Compression: © Détection automatique © aucune © "gzippé"						n	après exécutio	fficher la requête	I Réa	D& orders
Da postalzones Compression: © Détection automatique C aucune C "gzippé" Da products Exécuter Da states Compression: C Détection automatique C aucune C "gzippé"							Percourir	acement du lichi	Cu Empi	Di payprovider
Di prodoptions Exécuter Di sections Exécuter					'azinnó"		ion outomotique	oion: 🙆 Dátact	Compros	D postalzones
Da sections Executer Da sections Italiantes					yzippe	e v aucune v		sion Detect	Compres	D prodoptions
Da states								ter	Execu	Di sections
										Dà states —
La traplogin										Di topsections
🗈 uspsmethods 👻 🔹 Insérer des données provenant d'un fichier texte dans la table						er texte dans la table	enant d'un fichie	es données prove	 Insérer d 	🖪 uspsmethods 📃
										• •
Fenêtre SQL										Fenêtre SQL
			-							
🕘 100% Onglet n°6 🔀 👁 🔮 Internet 🕨	н	ernet H	🔍 🖉 Int	Onglet nº6 🛛 😪 👁	100%					ej

Si tout se passe bien vous devriez avoir « Nombre d'enregistrements insérés »

ainsi qu'une requête dans le style :

LOAD DATA INFILE 'C:\\WINDOWS\\TEMP\\php1B.tmp' INTO TABLE `products` FIELDS TERMINATED BY ';' ESCAPED BY '\\' LINES TERMINATED BY '\r\n'

⁵ Auteur : Maisse Sébastien – Date de conception : 27 / 07 / 2004 – Date de Mise à jour :